



OLEASOL VITROBOIS

Vitrificateur pour bois et parquets qui s'applique aussi bien en extérieur qu'en intérieur.



01 DESTINATION

S'applique sur les boiseries en pièces sèches ou humides et les parquets. Les supports adéquats sont : les bois feuillus et résineux. Sur les bois exotiques, des exsudations peuvent se produire, même un certain temps après l'application. D'une dureté incomparable, il protégera dans le temps sur les surfaces traitées.

02 COMPOSITION

Liant d'origine mixte synthétique et biosourcée, épaississant d'origine biosourcée, additifs, siccatif à base de fer, eau.

03 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : incolore, teinte possible. Existe en mat et satiné.
Velouté, hydrofuge, oléofuge et anti tâches.
Faible odeur.
Densité : 1,02+/- 0,02.
Extrait sec : 22%.
Rendement : environ 10m²/L.

04 MODE EMPLOI

Elle devra se faire conformément aux DTU 59.1 et/ou 59.3. Pour une correcte application de l'Oleasol Vitrobois, les bois seront poncés et dégraissés avec le DGRAISS3000.

Prêt à l'emploi. Bien mélanger avant emploi.

Application à la brosse ou au rouleau en couche épaisse.

Au pistolet : diluer à l'eau environ 10%. Pour un résultat optimal, appliquer en deux couches grasses.

Pour la 1^{ère} couche, utiliser Oleasol Prefix en guise de fond dur. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80%, en plein soleil et par temps de pluie.

Sec au toucher : 1 heure. Recouvrable : 4 heures. Séchage définitif : 24 heures. Durcissement à cœur : plusieurs jours. Les délais indiqués sont sujets au taux d'hygrométrie ambiante et aux températures.

05 STOCKAGE

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement et à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.
Nettoyage des outils à l'eau claire.

06 CONDITIONNEMENTS

1L. 5L.
2,5L.

07 PRÉCAUTIONS D'USAGE

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.