



PÂTE À RENOVER



Préparation en poudre d'origine minérale qui, une fois mélangée à de l'eau, forme une pâte pour rénover.

01 DESTINATION

Cette pâte permet de reboucher les trous et les fissures sur tous supports. S'applique sur tous supports généralement rencontrés dans le bâtiment et l'industrie, soit : subjectile minéral, matière synthétique, bois y compris le fer s'il est protégé par un antirouille. En extérieur, doit être impérativement peint ou lasuré.

02 COMPOSITION

Carbonate de calcium, sulfate de calcium, oxyde de fer.

03 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : poudre blanche.
Sans odeur.
Convient pour reboucher les trous jusqu'à 7mm.

04 MODE EMPLOI

Éliminer les parties non adhérentes et appliquer sur supports propres, secs et sains. Les surfaces lisses seront rendues rugueuses.
Mélanger jusqu'à homogénéité parfaite, 3 parts de poudre avec 1 part d'eau.
Appliquer à l'aide d'une spatule et lisser.
Durcissement après 30 à 120 minutes selon l'épaisseur de la réparation.
Temps de travail ouvert : environ 30 minutes.

05 STOCKAGE

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement et à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.
Nettoyage des outils à l'eau claire.

06 CONDITIONNEMENTS

500g.
1kg.

07 PRÉCAUTIONS D'USAGE

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

PRODIROX-FRANCE SAS

Au capital de 160 000€. - R.C.S : 399 787 274 – N°TVA : FR96 399 787 274

Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes – ZAC DE SERRES – 31410 Capens – Tél : 05 61 87 37 48

www.prodirox.com